# FICHE TECHNIQUE

# 601. GRIP ANTISKID

| |
|---|
| Additif antidérapant blanc, très résistant, en polypropylène<br>Se présentant sous forme de sphères creuses, calibrés il peut se mélanger avec n'importe quel type de laque ou de vernis, mono ou bicomposant. |

| | |
|---|---|
| Conditionnement | 0,125 Lt. |

**CARACTERISTIQUES CHIMIQUE-PHYSIQUE (à 20°C)**

| | |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Dureté | 5 échelle Mohs |

**DONNEES D'APPLICATION**

| | |
|---|---|
| Proportions du mélange | 50 grammes par litre de laque ou de vernis. |

**MODE D'EMPLOI**

| |
|---|
| Application 1 : mélanger 50 - 300 grammes, selon les exigences, de Grip Antiskid à grain fin ou à gros grain, avec 1 litre de laque Challenger HI TECH ou de laque Futura catalysé. Diluer le mélange et appliquer au pistolet avec une buse de 1,8 pour le grain fin et buse de 2 pour le gros grain.<br>Application 2 : mélanger et diluer la laque Challenger HI TECH ou Futura et appliquer une couche sur la zone antidérapante, puis saupoudrer le grip Antiskid sur la surface traitée. Laisser sécher 12 heures et appliquer une dernière couche.<br>L'ajout de l'additif GRIP ne change pas les caractéristiques ni les modalités d'emploi du produit avec lequel il est mélangé. |

**A NOTER**

| | |
|---|---|
| | Pendant l'application, afin d'obtenir une bonne uniformité de l'effet antidérapant, il est conseillé de bien mélanger régulièrement le produit ajouté au GRIP. Les informations données ci-dessus sont le résultat de tests en laboratoires et d'expériences in-situ. Toutefois, si ce produit n'est pas utilisé sous notre contrôle, nous ne pouvons garantir la qualité du résultat final. Toutes ces informations peuvent être modifiées par notre société. Pour une meilleure connaissance de nos cycles, nous vous invitons à consulter le guide "L'ENTRETIEN DU BATEAU", pour les normes de référence, consulter en annexe les fiches techniques. L'édition actuelle annule et remplace les fiches précédentes. |



**Boero Bartolomeo S.p.a.** Via Macaggi 19 16121 Genova, Italy Tel. +39 010 55001 - Fax +39 010 5500.291
www.boeroyachcoatings.com – info@boeroyachtcoatings.com